



CaviBlaster 0625-D

Motor diesel, 6 gpm e 2.500 psi

Especificações e opções

Projetado como uma solução confiável e durável, mas leve e flexível

para as operações de limpeza de baixo orçamento, o 0625-D provou ser um grande primeiro passo para a cavitação

Acessórios incluídos:

Pistola de mergulho desequilibrada, mangueira de alta pressão (50 pés)

Acessórios opcionais:

Mangueira de pressão adicional disponível em seções de 50 pés ou 100 pés

Comprimento máximo da mangueira de pressão de até 300 pés (100 metros) no total



Dimensões	
Comprimento sem alça	27 " / 69 cm
Comprimento com alça	33 " / 84 cm
Distância entre eixos	22 " / 56 cm
Altura	21 " / 53 cm
Peso	143 Lbs / 65 Kg

Sistema de Bomba	
Bomba de pressão	Geral EZ3045
Material / tipo bomba	Latão / deslocamento positivo
Quociente de vazão	4,5 gpm / 17,1 Lpm
Pressão do bico	2.500 psi / 172 Bar
Diâm. mangueira / máx	3/8 " - 300 pés / 100 m

Ferramentas	
Tipo de ferramenta	Pistola desequilibrada

Sistema de Direção	
Motor	Kohler Diesel KD420
Tipo de motor	4 tempos
Refrigeração	Ar
Sistema de ignição	Injeção direta
Lubrificação	Pressão total com filtro
HP de saída máx / kW	9,1 HP / 6,8 Kw
Embreagem	Condução direta
Iniciando sistema	Manual / Recuo

Dimensões da Embalagem	
Paleta 40x48x36 "	Peso bruto de 240 libras

Ideal para
Cascos de barco de pequeno a médio porte
Piers, estacas e paredes
Equipamento e motoristas de saída
Piscinas e instalações subaquáticas internas

* Preços e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio

