



CaviBlaster 3040-D

Morot Diesel, 30 gpm y 4,000 psi

Opciones y Especificaciones

Esta es una joya de la ingeniería que genera una potente fuente de cavitación para trabajos de alta exigencia, puede remover hasta la pintura si es deseado.

Esta unidad es capaz de preparar una superficie hasta el nivel Sa.2.5

Accesorios Incluidos

Manguera de Alimentación (5 Mts), Manguera de Liberación (5 Mts),
Manguera de Alta presión (15 Mts), Pistola Cero Empuje, Encendido Electrico.

Optional Accessories:

Manguera adicional en tramos de 50 Mts
Longitud Maxima Recomendada hasta 300 Mts.



Tamaño	
Largo	66" / 168 cm
Ancho	60" / 152 cm
Alto	62" / 157 cm
Peso	3,000 Lbs / 1,364 kg
Tanque de Combustib.	Si
Ranuras p Levantam.	Si



Sistema de Bombeo	
Bomba Presion	HPP GLR 109/290
Tipo	SS / Positive Displacement
Flujo	29 gpm / 110 Lpm
Presion de la Boquilla	4,000 psi / 276 Bar
Diam Mang y Long M.	3/4" - 600 ft - 19 mm / 200 m

Sistema Alimentacion	
Bomba	Centrifugal Pedestal
Tipo	Auto Cebado
Flujo	80 gpm/302 Lpm - 30ft/10m
Energia	Por Correa

Drive System	
Motor	Kubota V3800DI-T-E3B
Tipo	4-Cylinder / 4-Cycle
Enfriado por	Agua
Sistema Combustion	Turbocharged
Salida Max.	99 HP / 74 kW
Embrague	PTO
Arranque	Electrico
Apagado Emergencia	Control Electronico
Apagado de Aire	YES

Herramientas	
Pistola	Pistola Cero Empuje
Domo	Doble Domo

Tamaño de Envio	
Pallet 60x66x70"	3,200 Lbs Gross weight

* Precios y especificaciones pueden cambiar sin aviso

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™